

#### MATERIAALIT:

- EPDM 45 ±5 Shore A
- Asennuspanta
- Haponkestävä teräs1.4401

#### LÄMPÖTILA:

Maks. LÄMPÖTILA: -50°C  
- +80°C

#### KYSY MEILTÄ

Muut IBECO-radon- ja vesieristyskoot valmistetaan tilauksesta ja räätälöidään putkiston ulkomittojen mukaan.

## IBECO radon-ja vesitiivisteet

Betoni ei liity kemiallisesti putkistoon liittämisen vaiheessa, nämä saumat on siis tiivistettävä. IBECO-radon- ja vesieristystuotteita käytetään tiivistämään putken ympärillä oleva tila, kun putki liitetään betoniin. Nämä tiivisteet asennetaan putken päälle ja estävät veden ja kaasun tunkeutumisen putkeen.

Käyttöalueita ovat esimerkiksi säiliöt, betonilattiat, kellareiden seinät, kaivot, säiliöt, erilaiset betonisuuranteet jne

- Ruostumaton asennuspanta
- Ahtaisiin tiloihin asennettaksi
- Usean putken asennuksiin
- Kestää 5 barin vesipainetta



Tuote. nr.	DN	Jänneväli mm	Valmiskoko mm	Leveys mm	Maksimi vääntömomentit
IBRLT025	25	15-25			6 Nm
IBRLT032	32	26-33			6 Nm
IBRLT040	40	34-43			6 Nm
IBRLT050	50	44-56			6 Nm
IBRLT063	63	57-68			6 Nm
IBRLT075	75	69-83			6 Nm
IBRLT090	90	84-103			6 Nm
IBRLT110	110	104-118			6 Nm
IBRLT125	125	119-125			6 Nm
IBRLT140	140	134-150			6 Nm
IBRLT160	160	151-165			6 Nm
IBRLT175	175	166-190			6 Nm
IBRLT200	200	191-215			6 Nm
IBRLT225	225	216-240			6 Nm
IBRLT250	250	241-265			6 Nm
IBRLT275	275	266-290			6 Nm
IBRLT315	315	291-315			13 Nm
IBRLT325	325	316-340			13 Nm
IBRLT350	350	341-365			13 Nm
IBRLT375	375	366-390			13 Nm
IBRLT400	400	391-415			13 Nm
IBRLT425	425	416-440			13 Nm
IBRLT450	450	441-465			13 Nm
IBRLT475	475	466-490			13 Nm
IBRLT500	500	491-515			13 Nm
IBRLT525	525	516-540			13 Nm
IBRLT550	550	541-565			13 Nm
IBRLT575	575	566-590			13 Nm
IBRLT600	600	591-615			13 Nm
IBRLT630	630	616-640			13 Nm

