

MATERIAALIT:

Valmistettu ABSmuovista jossa EPDM kumi tiivistysosa

LÄMPÖTILA:

Kestää lämpötilaa -50°C - 80°C

Maksimi paine:

Kestää painetta 2,5 bariin asti

Standardit:

- BS EN 295-4:2013
- WIS 4-41-01
- BS EN 681-1:1996

TÄRKEÄÄ!

Varmista, että kumitiivisteen kapeneva reuna ei käänny takaisin, kun se työnnetään putkeen.

Tarvikkeet:

Asennukseen tarvitaan voiteluainetta. Katso sivu 369



FerriCo ICON Pushfit sisäinen päätyliitos

Sisäinen päätyliitos kaikille putkimateriaaleille. Asennetaan sinne, missä putken pinta on epäsäännöllinen tai vaikeasti saavutettavissa, ja perinteisiä liittimiä ei siksi voida käyttää. Voiteluaine levitetään kumitiivisteen päälle ennen asennusta.



| Tuote. nr. | RSK nr. | DN | putkelle sis. mm |
|------------|-----------|------------|------------------|
| IC95P | 311 43 46 | 95 | 93- 98 |
| IC95-100P | 311 43 47 | 95 / 100 | 93-98/99-103 |
| IC95-150P | 311 43 50 | 95 / 150* | 93-98/148-153 |
| IC100P | 311 42 74 | 100 | 99-103 |
| IC100-150P | 311 43 51 | 100 / 150* | 99-103/148-153 |
| IC150P | 311 42 75 | 150 | 148-153 |

*epäkesko

