



MATERIAALIT:

Valmistettu ABSmuovista jossa EPDM kumi tiivistysosa

Maksimi paine:

Kestää painetta 0,5 bar.

TÄRKEÄÄ!

Varmista, että kumitiivisteen kapeneva reuna ei käänny takaisin, kun se työnnetään putkeen.

Tarvikkeet:

Asennukseen tarvitaan voiteluainetta. Katso sivu 369




Putkiosat, katso sivu 36



IBECO IA-adapteri

Liitin, joka yhdistää kaikki putkimateriaalit sisäisesti muuviin tai sileään päähän. Koko DN100-300. Voiteluainetta levitetään kumitiivisteen päälle ennen asennusta.



Tuote. nr	RSK nr.	DN	Putkelle sis. mm	Putki sileä (Da) mm	Pituus (B) B mm	Ulkomitta A mm	Esimerkkejä	Paino kg
IA100	271 00 23	100	99 - 103	110	99	103	Valurauta, MA-putki, PP/PVC- 110 PP/PVC	
IA125	311 45 15	125	123 - 128	125	170	138	Valurauta DN125	0,5
IA150	311 45 16	150	148 - 153	160	170	172	Betoni DN150- PVC160	0,6
IA200	311 45 17	200	198 - 202	200	175	215	Saviputki DN200- PVC200	0,8
IA225	311 45 18	225	220 - 225	250	185	270	Betoni DN225- PVC250	1,7
IA250	311 45 19	250	248 - 252	250	175	270	Saviputki DN250- PVC250	1,3
IA300	311 45 20	300	298 - 302	315	175	333	Betoni DN300- PVC315	1,5

