

MATERIAALIT:

- EPDM
- Asennuspanta ruostumaton teräs EN1.4301

LÄMPÖTILA:

Maks. työskentely lämpötila:
-60°C- +80°C

MAKSIMI PAINE:

1,0 bar

KYSY MEILTÄ:

IBECO voi mukauttaa PSX-liitosten jännevälejä. Jos ette löydä tarvitsemaanne kokoa, ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin autamme teitä löytämään ratkaisun.

STANDARDITIT:

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- EN 681-1

TARVIKKEET:

Työkaluja PSX liittimet, katso sivu 380



Ultra Rib 2 tiiviste, katso sivu 31



HUOM:

Katso myös IBECO IA-adapteri sivu 35



PSX liittimet

PSX-liitin on korkealaatuinen ja joustavava putkiliitin, jota käytetään yhdistämään putket porattuihin tai valettuihin reikiin betonissa, kuten betonimuhveissa, kaivoissa sekä seinissä tai vastaavissa suoranteissa, joissa tarvitaan joustavaa ja vesitiivistä liitintä.

Käyttämällä PSX-liitosta vältetään betonin muhvipään leikkaamiselta liitettäessäsi muhvin ja muoviputken yhteen.





MATERIAALIT:

- EPDM
- Asennuspanta ruostumaton teräs EN1.4301

LÄMPÖTILA:

Maks. työskentely lämpötila:
-60°C- +80°C

MAKSIMI PAINE:

1,0 bar

KYSY MEILTÄ:

IBECO voi mukauttaa PSX-liitosten jännevälejä. Jos ette löydä tarvitsemaanne kokoa, ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin autamme teitä löytämään ratkaisun.

STANDARDITIT:

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- EN 681-1

TARVIKKEET:

Työkaluja PSX liittimet, katso sivu 380



Ultra Rib 2 tiivistet, katso sivu 31



HUOM:

Katso myös IBECO IA-adapteri sivu 35



PSX liittimet

PSX-liitos on korkealuokkainen ja joustavava putkiliitos, jota käytetään yhdistämään putket porattuihin tai valuihin reikiin betonissa, kuten betonimuhvieissa, kaivoissa sekä seinissä tai vastaavissa suoraenteissa, joissa tarvitaan joustavaa ja vesitiivistä liittosta.

Tuote. nr.	RSK nr.	Aukko mm	Putkelle Ulk. mm	Maks. vääntömomentti	Kytkenä esimerkkejä
PSX 8 QRS:DD	235 54 88	200	43- 122	7	200 mm putki ID- 43-122 mm Ulk.
PSX 09-06 :DD	235 54 47	208	152- 165	7	Betoni DN150, Sis. muhvi- 160 PE
PSX 10.5-06 :DD	235 54 48	267	140- 175	7	267 mm ID- 140-175 mm Ulk.
PSX 10-06 :DD	235 54 49	254	140- 175	7	254 mm ID- 140-175 mm Ulk.
PSX 11-06 :DD	235 54 50	280	145- 175	7	280 mm ID- 145-175 mm Ulk.
PSX 11-08 :DD	235 54 51	280	200- 220	7	280 mm ID- 200-220 mm Ulk.
PSX 12-06 :DD	235 54 52	290	145- 175	7	Betoni DN225, Sis. muhvi- 160 PE
PSX 12-08 :DD	235 54 53	290	200- 220	7	Betoni DN225, Sis. muhvi- 200 PE
PSX 12-11 :DD	235 54 54	290	220- 250	7	Betoni DN225, Sis. muhvi- 250 PE
PSX 12M :DD	235 54 55	305	200- 232	7	Betoni DN225- 200 PE
PSX 12Y :DD	235 54 56	305	145- 175	7	Betoni DN225- 160 PE
PSX 13-10 :DD	235 54 57	330	248- 260	7	330 mm ID- 250 PE
PSX 14M :DD	235 54 58	356	248- 282	7	Betoni DN300- 250 PE
PSX 16L :DD	235 54 59	385	288- 318	7	Betoni DN300, Sis. muhvi- 315 PE
PSX 16M :DD	235 54 60	406	306- 338	7	Betoni DN300, Sis. muhvi- 315 PE
PSX 16Y :DD	235 54 61	385	250- 282	7	Betoni DN300, Sis. muhvi- 250 PE
PSX 18M 2:DD	235 54 62	457	370- 400	7	Betoni DN400- 400 PE
PSX 18Y 2:DD	235 54 63	450	335- 368	7	Betoni DN400, Sis. muhvi- 355 PE
PSX 20A 2:DD	235 54 64	508	406- 442	7	508 mm ID- 406-422 mm Ulk.
PSX 20Y 2:DD	235 54 65	485	375- 406	7	Betoni DN400, Sis. muhvi- 400 PE
PSX 22L 2:DD	235 54 66	550	432- 460	7	Betoni DN500- 450 PE
PSX 22M 2:DD	235 54 67	560	457- 488	7	Betoni DN500- 457-488 mm Ulk.
PSX 24A 2:DD	235 54 68	610	533- 546	7	610 mm ID- 533-546 mm Ulk.
PSX 24L 2:DD	235 54 69	580	483- 502	7	Betoni DN500- 500 PE
PSX 26A 2:DD	235 54 70	660	565- 590	7	660 mm ID- 565-590 mm Ulk.
PSX 26L 2:DD	235 54 71	650	540- 569	7	Betoni DN600- 560 PE
PSX 28A 2:DD	235 54 72	685	616- 630	7	Betoni DN600- 630 PE
PSX 28L 2:DD	235 54 73	711	594- 625	7	711 mm ID- 594-625 mm Ulk.
PSX 30A 2:DD	235 54 74	762	666- 696	7	762 mm ID- 666-696 mm Ulk.
PSX 30L 2:DD	235 54 75	762	645- 675	7	762 mm ID- 645-675 mm Ulk.
PSX 32A 2:DD	235 54 76	813	725- 747	7	813 mm ID- 725-747 mm Ulk.
PSX 32L 2:DD	235 54 77	813	696- 726	7	813 mm ID- 696-726 mm Ulk.
PSX 34L 2:DD	235 54 78	864	750- 775	7	864 mm ID- 750-775 mm Ulk.
PSX 36A 2:DD	235 54 79	914	800- 813	7	914 mm ID- 800-813 mm Ulk.
PSX 36L 2:DD	235 54 80	914	787- 800	7	914 mm ID- 787-800 mm Ulk.
PSX 38A 2:DD	235 54 81	965	830- 860	7	965 mm ID- 830-860 mm Ulk.
PSX 40L 2:DD	235 54 82	1016	870- 902	7	1016 mm ID- 870-902 mm Ulk.
PSX 40S 2:DD	235 54 83	1016	902- 914	7	1016 mm ID- 902-914 mm Ulk.
PSX 42A 2:DD	235 54 84	1067	965- 984	7	1067 mm ID- 965-984 mm Ulk.
PSX 42L 2:DD	235 54 85	1067	940- 965	7	1067 mm ID- 940-965 mm Ulk.
PSX 46L 2:DD	235 54 86	1168	1041- 1060	7	1168mm ID- 1041-1060mm Ulk.
PSX 48L 2:DD	235 54 87	1220	1107- 1123	7	1220mm ID- 1107-1123mm Ulk.