

## IBECO Kombi korjaussarja

### MATERIAALIT:

- Ruostumaton teräs 1.4301
- Tiiviste: EPDM.

### VAIHTOEHTOINEN TIIVISTE:

- EPDM  
Juomavesi  
viemäri-vesi  
Maks. 60°C
- EPDM HT  
Juomavesi  
viemäri-vesi  
Maks. 150°C
- NBR  
Kaasu  
Juomavesi  
viemäri-vesi  
Maks. 70°C
- Viton  
Useat kemikaalit (ota yhteyttä)  
Maks. 200°C

### YHDISTELMÄT:

Käytä seuraavan sivun taulukkoa löytääksesi tarvitsemasi osioiden yhdistelmä


Korjaussarjan tarkoituksena on ennen kaikkea korjata putkijohtoja hätätilanteissa, mutta se vähentää myös varastoitavien paikkatyöjien määrää.

Erityisen hyvä asia on, että suurempi koko, jota harvoin käytetään, on aina saatavana, joten riippumatta siitä, minkä kokoista paikkatyöjää tarvitset (kokojen välillä 91-780 mm), voit koota sen viidestä eri osasta, jotka löytyvät korjaussarjasta.

Osat on pakattu puulaatikkoon. Pidä sarja täydellisenä seuraavaa hätätilannetta varten tilaamalla ne osat, jotka puuttuvat.

Osat, jotka ovat eri pituisia nousevassa järjestyksessä, ovat merkittyinä kirjaimilla A, B, C, D ja E.

**Standardipituus: 400 mm**



- Korjaa putkijohtoja hätätilanteissa, kun sopiva paikkatyöjy ei ole saatavana varastosta.

## Työpaine

Putki Ulk.	Vedelle	Kaasulle
91-271 mm	16 Bar	6 Bar
272-374 mm	10 Bar	4 Bar
365-545 mm	10 Bar	3 Bar
546-632 mm	6 Bar	1 Bar
632-669 mm	4 Bar	0,5 Bar
669-780 mm	2 Bar	0,5 Bar

Korjaussarjan kestävät paineet riippuvat osien määrästä, putken halkaisijasta, materiaaleista jne. Käytä vasemmalla olevaa taulukkoa oppaana.

Nimellispaine ideaaliolosuhteissa.

## IBECO Kombi korjaussarja

Tuotenmero		Työalue
RSNOD-300	Kombi korjaussarja Pituus 300 mm	91-780 mm
RSNOD-400	Kombi korjaussarja Pituus 400 mm	91-780 mm
RSNOD-500	Kombi korjaussarja Pituus 500 mm	91-780 mm
RSNOD-600	Kombi korjaussarja Pituus 600 mm	91-780 mm

### HYVÄKSYNNÄT:



## Kombi IBECO korjaussarja



### 1-osainen

Del	Pituus levy	Työalue		Tuotenmero Pituus 300	Tuotenmero Pituus 400	Tuotenmero Pituus 500	Tuotenmero Pituus 600
		Min Ulk.	Maks. Ulk.				
A	317	91	98	ER31730A	ER31740A	ER31750A	ER31760A
B	383	111	121	ER38330B	ER38340B	ER38350B	ER38360B
C	446	131	141	ER44630C	ER44640C	ER44650C	ER44660C
D	543	162	172	ER54330D	ER54340D	ER54350D	ER54360D
E	637	193	203	ER63730E	ER63740E	ER63750E	ER63760E

### 2-osainen

Del	Kytkenä	Pituus levy	Pituus kytkenä	Työalue	
				Min Ulk.	Maks. Ulk.
<b>A</b>	B	700	300/400/500/600	213	233
	C	763	300/400/500/600	233	253
	D	860	300/400/500/600	264	284
	E	954	300/400/500/600	295	315
<b>B</b>	C	829	300/400/500/600	253	273
	D	926	300/400/500/600	284	304
	E	1020	300/400/500/600	314	334
<b>C</b>	D	989	300/400/500/600	304	324
	E	1083	300/400/500/600	335	355
<b>D</b>	E	1180	300/400/500/600	366	386

### 3-osainen

Del	Kytkenä	Pituus levy	Pituus kytkenä	Työalue	
				Min Ulk.	Maks. Ulk.
<b>A</b>	B ja C	1146	300/400/500/600	354	384
	B ja D	1243	300/400/500/600	386	416
	B ja E	1337	300/400/500/600	416	446
	C ja D	1306	300/400/500/600	406	436
	C ja E	1400	300/400/500/600	436	466
	D ja E	1497	300/400/500/600	467	497
<b>B</b>	C ja D	1327	300/400/500/600	426	456
	C ja E	1466	300/400/500/600	456	486
	D ja E	1563	300/400/500/600	487	517
<b>C</b>	D ja E	1626	300/400/500/600	508	538

### 4-osainen

Del	Kytkenä	Pituus levy	Pituus kytkenä	Työalue	
				Min Ulk.	Maks. Ulk.
<b>A</b>	B, C ja D	1689	300/400/500/600	527	567
	B, C ja E	1783	300/400/500/600	558	598
	B, D ja E	1880	300/400/500/600	589	629
<b>C</b>	D, E ja A	1327	300/400/500/600	609	649
<b>B</b>	C, D ja E	1626	300/400/500/600	629	669

### 5-osainen

Del	Kytkenä	Pituus levy	Pituus kytkenä	Työalue	
				Min Ulk.	Maks. Ulk.
<b>A</b>	B, C, D ja E	2326	300/400/500/600	730	780