

MATERIAALIT:

- Valurauta EN-GJS-500 DIN EN 1563-standardin mukaisesti.
- Tiiviste: EPDM, CE-merkitty EN 681-1-standardin mukaisesti.
- Pultit: Ruostumaton teräs A2, laatuluokka EN 10088-1-standardin mukaisesti.
- Korrosionssuojaus: Epoksi, DIN 30677-standardin ja GSK (RAL GZ662)-standardin mukaisesti.

LÄMPÖTILA:

70°C asti

KYSY MEILTÄ

Tiiviste NBR/SBR, CE-merkki

Fucoli-Somepal läpivientinippeli

Läpivientinippeli käytettäväksi yhdessä satulan tai korjausliitoksen kanssa, porataan tarvittaessa paineen ollessa päällä.



Paine PN16 asti

Tuote. nr.	RSK nr.	Satula	Liitäntä	Paino kg
10480460	221 48 44	ulk. R50	Sis. G15	1,3
10480461	221 48 45	ulk. R50	Sis. G20	1,3
10480462	221 48 46	ulk. R50	Sis. G25	1,6
10480463	221 48 47	ulk. R50	Sis. G32	1,6
10480464	221 48 48	ulk. R50	Sis. G40	1,6
10480465	221 48 49	ulk. R50	Sis. G50	1,5



Fucoli-Somepal 08.101 sulkulevy

Tuote. nr.	RSK nr.	Selite
10480466	221 48 50	Sulkulaatat Fucoli-Somepal 08.101 läpivientinippelien käyttöön

HYVÄKSYNNÄT:

