



### SOVELLUKSET:

- EPDM (SininenVenttiili):
  - Juomavesi
  - Neutraalitvedet
- NBR (Tiilenpunainen Venttiili) Viemäriveresi

### LÄMPÖTILA:

- 0-40°C (ei jäätä)

### STANDARDITIT:

- Muotoilu enl. EN 1074 del 1 & 2 ja EN 1171
- PE100 PN16 SDR11 putki EN 12201-2

### Kysy meiltä

- Akseli muut materiaalit
- Suurempi sulkuventtiili
- Venttiili kaasulle



16.301 kaasulle



### HYVÄKSYNNÄT :



## Fucoli-Somepal sulkuventtiili 3000 PE-pää PN 16 PE100, PN16, SDR11; vapaa juoksu

Täysin vulkanisoitu kärki, joka on kiinnitetty sinkkipäällysteiseen CW617N-messinkiseen akselimutteriin (hyväksytty UBA-listalla). 4 akselitiivistettä varmistavat pitkän käyttöiän. Vakiomallissa akseli on haponkestävästä teräksestä 1.4404, jossa on kierretapit korkean lujuuden varmistamiseksi.

- Vapaa juoksu
- Sulkeminen pidempi kuin standardit
- Upotetut pulkit, jotka ovat suojattua sulalla massalla
- Karanrenkas joka kiinnittää akselin ja tarjoaa matalan sulkeutumismomentin.”



01.501N viemäriveresi

01.501 juomavesi

RSK nr.	RSK nr.	DN	Paine- luokka	Putkelle Ulkk.	L	L1	H	H1	Akseli (a) mm	a1	a2	Kier.	Maks. Nm	kg
EPDM	NBR			mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm			
441 73 95	437 64 41	50	PN16	63	680	190	235	276	14,1	20	29	13	25	9
441 73 96	437 64 42	65	PN16	75	700	190	250	298	14,1	22	34	13	30	11
441 73 97	437 64 43	80	PN16	90	800	230	290	350	17,1	22	34	16	40	17
441 73 98	437 64 44	100	PN16	110	800	230	325	395	19,1	24	387	20	50	21
441 73 99	437 64 45	125	PN16	125	845	240	362	443	19,1	26	38	25	60	26
441 74 00	437 64 46	125	PN16	140	845	240	362	451	19,1	26	38	25	60	35
441 74 01	437 64 47	150	PN16	160	900	250	425	527	19,1	28	38	30	75	40
441 74 02	437 64 48	150	PN16	180	900	250	425	527	19,1	28	38	30	75	50
441 74 03	437 64 49	200	PN16	200	1050	285	505	628	24,1	32	42	34	100	69
441 74 04	437 64 50	200	PN16	225	1050	285	505	642	24,1	32	42	34	100	70
441 74 05	437 64 51	250	PN16	250	1100	285	595	744	27,1	36	47	42	125	94
441 74 06	437 64 52	250	PN16	280	1100	285	595	745	27,1	36	47	42	125	129
441 74 07	437 64 53	300	PN16	315	1300	330	670	850	27,1	36	47	50	150	156
441 74 08	437 64 54	400	PN16	400	1400	330	940	1180	32,1	45	55	57	200	335

Komponentti	MATERIAALIT / Tiilenpunainen	Standardit
1 Akseli	Ruostumaton akseli rullaavat kierteet 1.4404	EN 10088-1
2 ohjausrenkas	Elastomer	
3 Uloin akselimutteri	Messinki	EN 12164
4 O-renkas	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
5 Akselimutteri	Akselimutteri sinkkivahvistettu messinki (CuZn36Pb3)	EN 12164
6 O-renkas	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
7 Yläosa	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
8 Pulttia	Ruostumaton teräs A2	EN 10088-1
9 Yläosa tiiviste	Räjähulk.sturvallinen EPDM/NBR	EN 681-1
10 Putki	PE 100	EN 12201-2
11 Puristusrenkas	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
12 letku	Muovi	
13 Akselimutteri	Messinki	EN 12164
14 Keila	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
15 Pinnoitekeila	Täysin vulkanisoitu EPDM/NBR	EN 681-1
16 Venttiilipesä	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
17 Laakeri	Teräs	ISO 20516

