

MATERIAALIT:

- EPDM-kumi
- Ruostumaton teräspultti
- Ruostumattomat painelevyt

MAKSIMI PAINE:

5,0 bar. (Aksiaalinen ankkurointi vaaditaan 3 baarin paineen ylittävissä olosuhteissa.)

LÄMPÖTILA:

-55°C- +204°C

KYSY MEILTÄ

- Eri materiaali vaihtoehdot
- saatavana DN3000 asti

STANDARDIT

MFPA testattu DIN EN 13501-1

RADONTIIVIS



Aksiaalinen kiinnitys

STANDARDIT

MFPA
DIN EN 13501-1

IBECO Läpivientitiiviste

Läpiviennin kumitiiviste toimii tiivisteenä putken ja betonin välillä. Painelevyt ovat ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ja niissä on lisäksi pehmeää kumia. Kaasu- ja vesitiivis tiivistys. Tiivisteessä käytetään yhtä 40 mm paksua kumielementtiä (tai vaihtoehtoisesti kahta), jotka puristetaan yhteen kahden ruostumattomasta teräksestä valmistetun painelevyn väliin.



IBECO Läpivientitiiviste standardit

EPDM kumi 1x40mm

Tuote. nr.	Poraus reikä	Putkelle Ulk.	
		min	maks.
10500	50	6	12
10505	70	10	22
10506	70	24	32
10507	70	32	41
10510	80	20	28
10511	80	32	40
10512	80	40	50
10515	100	15	22
10516	100	20	28
10517	100	25	32
10518	100	32	40
10519	100	36	44
10489	100	41	51
10520	100	46	56
10521	100	55	65
10523	125	35	40
10524	125	45	50
10525	125	55	64
10526	125	61	70
10527	125	70	78
10529	150	35	40
10530	150	46	54
10531	150	56	66
10532	150	69	78
10533	150	79	91
10534	150	85	94
10536	150	90	97
10535	150	98	110
10540	200	88	103
10541	200	108	115
10542	200	116	126
10543	200	119	128
10544	200	132	141
10545	200	135	144
10546	200	150	160

Tuote. nr.	Poraus reikä	Putkelle Ulk.	
		min	maks.
10550	250	135	144
10551	250	140	149
10552	250	150	159
10553	250	156	165
10554	250	165	175
10555	250	174	181
10556	250	178	187
10557	250	197	202
10558	250	204	210
10565	300	178	187
10566	300	193	204
10567	300	198	207
10568	300	218	226
10564	300	224	233
10569	300	242	251
10570	350	224	233
10571	350	249	258
10572	350	270	282
10573	350	279	288
10575	400	270	280
10576	400	279	288
10577	400	304	313
10578	400	314	323
10579	400	320	330
01582	500	354	364
01583	500	392	402
01584	500	400	412
01585	500	421	431
01588	600	450	464
01589	600	494	504
01590	600	500	515
01591	600	524	534