

Fernco Sealguard

Fernco Sealguard används för att täta skador eller skarvar i till exempel betongbrunnar, kulvertar, betongkonstruktioner, tunnlar, dammar, pumpstationer, bassänger, med mera.

Fernco Sealguard är en snabbhärdande tvåkomponents polyuretanprodukt som härdar i vatten. Fernco Sealguard injiceras direkt in i skadan och reagerar på cirka 3 sekunder, därmed upphör infiltration omedelbart. Några minuter senare har 90% av sealguard härdat och lagningen som skapats är då enormt tålig.

Fernco Sealguard förstärker den konstruktion som den blir injicerad i, en betongbrunn blir till exempel både tätad och stadgad.



GODKÄNNANDE:



Fernco Sealguard

Art. nr.	RSK nr.	Beskrivning
SG001	382 93 17	1 st Sealguard 600 ml inklusive mixermunstycke
SG014-12	382 93 18	12 st Sealguard 600 ml, inklusive 12 st mixermunstycken
SGKITST	303 23 14	6 st Sealguard 600 ml, 6 st mixermunstycken och 1 st appliceringsspruta



Tillbehör till Fernco Sealguard

Art. nr.	RSK nr.	Beskrivning
SG013	382 93 13	Appliceringsspruta
SG021	382 93 15	Mixermunstycke
SG020	382 93 16	12 pack mixermunstycke



IBECO betongtätning 10 kg

IBECO betongtätning används för att täta skador eller skarvar i till exempel betongbrunnar, kulvertar, betongkonstruktioner, tunnlar, dammar, pumpstationer, bassänger, med mera.



Art.nr		
STBTG	Betongtätning 10 kg	