

IBECO Teleskooppikara huoltoventtiili - universaali

Ruostumaton huoltoventtiili kara on suunniteltu ulkoisella suojausputkella, jotta tulevaisuudessa tarittavat säädöt ovat mahdollisimman helppoja. Varustuksessa on kielekkeet, jotka on kiinnitetty antamaan maksimaalisen kestävyuden. Varustusta voidaan mukauttaa sopivaksi useimmille markkinoilla oleville venttiileille

- Teleskooppinen pituus jopa 5,25 metriä
- Kielekkeet suojakannen alla
- Ulompi suojausputki
- Kierteinen liitäntä venttiilille
- Vahva ja kestävä rakenne
- Tiiviste estämään vuodot



Komponentti	Standardit ruostumaton	Standardit galvanoitu	Selite
Akseli kansi	EN-1.4571	EN ISO 1461	
Akselitanko	EN-1.4571	EN ISO 1461	
suojausputki			PE-HD
suojausputkitiiviste			TPE



MATERIAALIT:

- Haponkestävä teräs A4 1.4571
- suojausputki

IBECO teleskooppikara

huoltoventtiilille; valmistettu haponkestävästä teräksestä 1.4571 (A4)

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Asennuspituus mm
SVR050-070	426 05 46	25- 50	500- 700
SVR065-110	426 05 47	25- 50	650- 1100
SVR105-175	426 05 48	25- 50	1050- 1750
SVR140-235	426 05 49	25- 50	1400- 2350
SVR170-290	426 05 63	25- 50	1700- 2900
SVR200-375	421 95 89	25- 50	2000- 3750
SVR285-525	426 05 64	25- 50	2850- 5250



MATERIAALIT:

- Galvanoitu teräs
- suojausputki

IBECO teleskooppikara

huoltoventtiilille; valmistettu galvanoitu teräs

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Asennuspituus mm
SVG050-070	421 95 90	25- 50	500- 700
SVG065-110	421 95 91	25- 50	650- 1100
SVG105-175	421 95 92	25- 50	1050- 1750
SVG140-235	421 95 93	25- 50	1400- 2350
SVG170-290	421 95 94	25- 50	1700- 2900
SVG200-375	421 95 95	25- 50	2000- 3750
SVG285-525	421 95 96	25- 50	2850- 5250



IBECO huoltokarapidennys

Tuote. nr.	RSK nr.	Pituus mm
SFL-300	348 17 43	300
SFL-500	348 17 44	500
SFL-600	348 17 45	600
SFL-1000	348 17 46	1000



IBECO huoltokara

huoltokara, ruostumaton 1.4571 (A4)

Hybridi Tuote.nr.	Hybridi RSK nr.	Delta Tuote.nr.	Sopii
REP-SV1	421 96 65	1500	IBECO, K
REP-SV2	421 96 66	1500	Fucoli

Hybridi
komposiitti

Delta
galv.




IBECO akselihiylsy

huoltoventtiili

Hybridi Tuote.nr.	Hybridi RSK nr.	Delta Tuote.nr.	Delta RSK nr.	Sopii till
SQ12-H	348 17 65	SQ12-D	348 17 67	Hawle, K, Esco, TEGA
SQ13-H	348 17 66	SQ13-D	348 17 68	Fucoli
SQH				IBECO

IBECO Teleskooppikara huoltoventtiili - universaali

Ruostumaton kara sulkuventtiilille, jossa on ulkoinen suojavaippa. Varustuksessa on kielekkeet, jotka on hitsattu maksimaalisen kestävyuden varmistamiseksi. Karaa voidaan muokata sopivaksi useimmille markkinoilla oleville venttiilimerkeille



Lämpöeristetty jarru

Vahvistettu TPE

Ulkoinen suojauputki



Kovitettu akselin kansi

Komponentti	Standardit	Standardit	Selite
	ruostumaton	galvanoitu	
Akseli kansi	EN-1.4571	EN ISO 1461	
Akselitanko	EN-1.4571	EN ISO 1461	
Suojauputki			PE-HD
Suojaosaviviste			TPE



MATERIAALIT:

- Haponkestävä teräs A4 1.4571

IBECO teleskooppikara

Sulkuventtiili haponkestävä teräs 1.4571 (A4)

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Asennuspituus mm
R050-070	421 96 49	50- 500	500- 700
R065-110	421 96 50	50- 500	650- 1100
R105-175	421 96 51	50- 500	1050- 1750
R140-235	421 96 52	50- 500	1400- 2350
R170-290	421 96 53	50- 500	1700- 2900
R200-375	421 96 54	50- 500	2000- 3750
R285-525	421 96 55	50- 500	2850- 5250

MATERIAALIT:

- Galvanoitu teräs

IBECO teleskooppikara

Sulkuventtiilille; galvanoitu teräs



Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Asennuspituus mm
G050-070	421 96 35	50- 500	500- 700
G065-110	421 96 36	50- 500	650- 1100
G105-175	421 96 37	50- 500	1050- 1750
G140-235	421 96 38	50- 500	1400- 2350
G170-290	421 96 39	50- 500	1700- 2900
G200-375	421 96 40	50- 500	2000- 3750
G285-525	421 96 41	50- 500	2850- 5250

KYSY MEILTÄ

- Muut koot

IBECO akseliadapteri Venttiili ISO-kiinteä



Tuote. nr.	Nimitys
2V46.Adapteri.F7	Akseliadapteri roottoriventtiili ISO F7 x klick
2V46.Adapteri.F10	Akseliadapteri roottoriventtiili ISO F10 x klick
2V46.Adapteri.F14	Akseliadapteri roottoriventtiili ISO F14 x klick

IBECO adapteri Fox kuulaventtiili



Tuote. nr.	Nimitys
2V46.KHA.FOX.40	Adapteri 25-40mm x klick
2V46.KHA.FOX.75	Adapteri 50-75mm x klick
2V46.KHA.FOX.125	Adapteri 90-125mm x klick
2V46.KHA.FOX.160	Adapteri 160-225mm x klick

IBECO akselihylysy Fox kuulaventtiili

Tuote. nr.	Nimitys
ADFOX160	Ulk. 160-250

IBECO pidennykara sulkuventtiilille



Tuote. nr.	RSK nr.	Pituus	
		mm	
AFL-300	348 17 39	300	
AFL-500	348 17 40	500	
AFL-600	348 17 41	600	
AFL-1000	348 17 42	1000	



IBECO pidennys sulkukara

Sulkukaralle, ruostumaton 1.4571 (A4)

Tuote. nr.	RSK nr.	Pituus	Sopii venttiilimalleille
		mm	
REP-1	421 96 63	1500	Hawle
REP-2	421 96 64	1500	IBECO / Ulefos / K

IBECO näyttölaite

sulkuventtiili, kääntölevyventtiili



Tuote. nr.	RSK nr.	Selite
VV-IB-81	348 17 47	Näyttölaite 0-81 kier, Muovi
VV-IB-30	348 17 48	Näyttölaite 1-30 kier, teräs
VV-IB-100	348 17 49	Näyttölaite 30-100 kier, teräs
VV-IB-300	348 17 50	Näyttölaite 100-300 kier, teräs
VV-IB-900	348 17 51	Näyttölaite 300-900 kier, teräs

IBECO akseliyhysy

sulkuventtiili



Hybridi	Hybridi	Delta	Delta	DN	Liitännä A	Liitännä B
Tuote.nr.	RSK nr.	Tuote.nr.	RSK nr.		mm	mm
H-40-50-20-H	348 17 52	H-40-50-20-D	348 17 58	40/50	14 / 17	20
H-40-50-25-H	348 17 53	H-40-50-25-D	348 17 59	40/50	14 / 17	25
H-65-80-25-H	348 17 54	H65-80-25-D	348 17 60	65/80	17 / 19	25
H-100-150-25-H	348 17 55	H-100-150-25-D	348 17 61	100/150	19 / 22	25
H-175-200-25-H	348 17 56	H-175-200-25-D	348 17 62	175/200	24 / 27	25
H-250-300-25-H	348 17 57	H-250-300-25-D	348 17 63	250/300	27 / 32	25
		H-350-500-25-D	348 17 64	350/500	32 / 36	25
		SK-N500		500/600	36,3	25/30

IBECO akseliyhysy kääntösiipi venttiilille

Tuote. nr.	
SBHylysy	ISO 20-25x25mm
SBHylysy-1	ISO18-25x25 mm
SBHylysy-2	ISO 30-25x25 mm
SBHylysy-3	ISO 16-25x25 mm