

**MATERIAALIT:**

- EPDM
- Teräs

**LÄMPÖTILA:**

-25°C- +120°C

**KYSY MEILTÄ**

- NBR

**STANDARDITIT:**

Valmistettu standardin mukaisesti DIN-EN-1514 standardin mukaisesti. Laippa DIN-EN 1092-1, DIN-EN 1092-2.

**HYVÄKSYNNÄT:**



DIN-EN 681-1,  
Tyyppe WA/WC/70

**MAKS. KIRISTYS  
MOMENTTI**

Katso sivu 231

**HUOM!**

PE-liitännässä tulee käyttää alhaisempaa momenttia.

**RSG-TW-V Vinotiviste**

Kallistus 8° asti



Tuote. nr.	DN	PN	Paksuus mm
13800	32	10-40	9-20
13801	40	10-40	9-22
13802	50	10-40	9-24
13803	65	10-40	9-26
13804	80	10-40	14-30
13805	100	10-16	14-33
13806	100	25-40	14-33
13807	125	10-16	14-33
13808	150	10-16	14-39
13809	150	25-40	14-39
13810	200	10-16	15-50
13811	200	40	15-50
13812	250	10-16	16-59
13813	250	40	16-59
13814	300	10	22-68
13815	350	10	22-68
13816	400	10	22-74
13817	500	10	23-79

