

BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:



BERÄKNINGS-  
PROGRAM ONLINE:



**MATERIAL:**

- EPDM gummi blå (40 ± 5 Shore A)
- Rostfri bult A4A
- Tryckplattor i polyamid 6-30

**ARBETSTEMPERATUR:**

-40°C - +80°C

**MAX TRYCK:**

3,0 bar

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

Andra materialkvaliteter

**RADONTÄT**

**STANDARD**

MFPA testad Klass E enligt DIN EN 13501-1

## Kedjetätning för genomföring

Denna kedjetätning garanterar en absolut luft- och vattentät tätning mellan mediasör/skyddsör alternativt mediasör/borrhål tack vare den radiella expansionen som uppstår när segmenten skruvas samman. Dessa sammankopplade segment finns i många storlekar och har ett mycket brett användningsområde. Kedjetätningen är mycket flexibel och utgör den idealiska lösningen för nästan alla

- Snabb och enkel installation
- Eftermontering möjlig
- Brett användningsområde
- Kostnadseffektiv
- Olika färger på olika gummikvaliteter
- Isolering mellan rören
- Absorption av vibrationer, stötar och ljud
- Radontät



**1.** Centra røret stadigt i skyddsøret/borrhølet.  
**Tips!** Borrhølet kan beløgges med epoxy for att skydda og jømna ut betongen og eventuell armering.



**2.** Placera kedjan rundt røret med bulthuvudena mot dig.



**6.** Drag åt vøxelvis medurs 4-5 varv åt gøngen enligt tabellen nedan. Tøtningen expanderer sà att svulster oppstår mellom tryckpløtarna.



**7.** Kedjetøtningen ska efterdras vøxelvis medurs enligt tabellen efter cirka tvø timmar. Efterdra ett flertal gønger.



Art. nr.	RSK nr.	Min. gods tjocklek (mm)		
IL100-BS316	303 24 16	60		
IL 200-BS316	303 24 17	63		
IL 265-BS316	303 24 18	63		
IL 275-BS316	303 24 19	63		
IL 300-BS316	303 24 20	90		
IL 310-BS316	303 24 21	90		
IL 315-BS316	303 24 22	90		
IL 325-BS316	303 24 23	100		
IL 340-BS316	303 24 24	100		
IL 360-BS316	303 24 25	100		
IL 400-BS316	303 24 26	125		
IL 410-BS316	303 24 27	125		
IL 425-BS316	303 24 28	125		
IL 440-BS316	303 24 29	125		
IL 475-BS316	303 24 30	125		
IL 500-BS316	303 24 31	140		
IL 525-BS316	303 24 32	140		
IL 575-BS316	303 24 33	140		
IL 615-BS316	303 24 34	165		
IL 625-BS316	303 24 35	165		
IL 650-BS316	303 24 36	165		
IL 700-BS316	303 24 37	165		


**MATERIAL:**

- EPDM gummi svart (50 ± 5 Shore A)
- Rostfri bult V4A
- Tryckplattor i polyamid 6-30

**ARBETSTEMPERATUR:**

-40°C- +80°C

**MAX TRYCK:**

5,0 bar

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

Andra materialkvaliteter

**STANDARD**

MFPA testad Klass E enligt DIN EN 13501-1

**RADONTÄT**

## IBECO Kedjetätning S316

Standardgummi för kabel-, stål- och gjutjärnsrör

Art. nr.	RSK nr.	Min. gods tjocklek (mm)		
IL100-S316	303 23 75	60		
IL 200-S316	303 23 76	63		
IL 265-S316	303 23 77	63		
IL 275-S316	303 23 78	63		
IL 300-S316	303 23 79	90		
IL 310-S316	303 23 80	90		
IL 315-S316	303 23 81	90		
IL 325-S316	303 23 82	100		
IL 340-S316	303 23 83	100		
IL 360-S316	303 23 84	100		
IL 400-S316	303 23 85	125		
IL 410-S316	303 23 86	125		
IL 425-S316	303 23 87	125		
IL 440-S316	303 23 88	125		
IL 475-S316	303 23 89	125		
IL 500-S316	303 23 90	140		
IL 525-S316	303 23 91	140		
IL 575-S316	303 23 92	140		
IL 615-S316		165		
IL 625-S316		165		
IL 650-S316	303 23 93	165		
IL 700-S316		165		


**MATERIAL:**

- Nitrilgummi grön (50 ± 5 Shore A). Olja- och bränslebeständigt. Ej UV-resistent
- Rostfri bult V4A
- Tryckplattor i polyamid 6-30

**ARBETSTEMPERATUR:**

-40°C- +70°C

**MAX TRYCK:**

5,0 bar

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

Andra materialkvaliteter

**STANDARD:**


MFPA testad Klass E enligt DIN EN 13501-1

**RADONTÄT**

## IBECO Kedjetätning OS316

Nitrilgummi

Art. nr.	RSK nr.	Min. gods tjocklek (mm)		
IL100-OS316	303 24 60	60		
IL 200-OS316	303 24 61	63		
IL 265-OS316	303 24 62	63		
IL 275-OS316	303 24 63	63		
IL 300-OS316	303 24 64	90		
IL 310-OS316	303 24 65	90		
IL 315-OS316	303 24 66	90		
IL 325-OS316	303 24 67	100		
IL 340-OS316	303 24 68	100		
IL 360-OS316	303 24 69	100		
IL 400-OS316	303 24 70	125		
IL 410-OS316	303 24 71	125		
IL 425-OS316	303 24 72	125		
IL 440-OS316	303 24 73	125		
IL 475-OS316	303 24 74	125		
IL 500-OS316	303 24 75	140		
IL 525-OS316	303 24 76	140		
IL 575-OS316	303 24 77	140		
IL 615-OS316	303 24 78	165		
IL 625-OS316	303 24 79	165		
IL 650-OS316	303 24 80	165		
IL 700-OS316	303 24 81	165		



**MATERIAL:**

- EPDM gummi svart grå (50 ± 5 Shore A)
- Rostfri bult V4A
- Tryckplattor: vit glasarmerad polyamid

**ARBETSTEMPERATUR:**

-40°C- +80°C

**MAX TRYCK:**

5,0 bar

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

Andra materialkvaliteter

**STANDARD**

MFPA testad Klass E enligt DIN EN 13501-1

**RADONTÄT**

**DRICKSVATTENGODKÄND**

**MATERIAL:**

- Silikongummi grå (45 ± 5 Shore A). Tål höga temperaturer.
- Rostfri bult V4A
- Rostfria tryckplattor V2A

**ARBETSTEMPERATUR:**

-55°C- +204°C

**MAX TRYCK:**

5,0 bar

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

Andra materialkvaliteter

**STANDARD**

MFPA testad Klass E enligt DIN EN 13501-1

**RADONTÄT**

## IBECO Kedjetätning KTW/W270

Dricksvattengodkänd enl KTW/W270



Art. nr.	RSK nr.	Min. gods tjocklek (mm)		
IL100-KTW/W270	303 25 01	60		
IL 200-KTW/W270	303 25 02	63		
IL 265-KTW/W270	303 25 03	63		
IL 275-KTW/W270	303 25 04	63		
IL 300-KTW/W270	303 25 05	90		
IL 310-KTW/W270	303 25 06	90		
IL 315-KTW/W270	303 25 07	90		
IL 325-KTW/W270	303 25 08	100		
IL 340-KTW/W270	303 25 09	100		
IL 360-KTW/W270	303 25 10	100		
IL 400-KTW/W270	303 25 11	125		
IL 410-KTW/W270	303 25 12	125		
IL 425-KTW/W270	303 25 13	125		
IL 440-KTW/W270	303 25 14	125		
IL 475-KTW/W270	303 25 15	125		
IL 500-KTW/W270	303 25 16	140		
IL 525-KTW/W270	303 25 17	140		
IL 575-KTW/W270	303 25 18	140		
IL 615-KTW/W270	303 25 19	165		
IL 625-KTW/W270	303 25 20	165		
IL 650-KTW/W270	303 25 21	165		
IL 700-KTW/W270	303 25 22	165		

## IBECO Kedjetätning TS

Silikongummi



Art. nr.	RSK nr.	Min. gods tjocklek (mm)		
IL100-TS	303 24 82	60		
IL 200-TS	303 24 83	63		
IL 265-TS	303 24 84	63		
IL 275-TS	303 24 85	63		
IL 300-TS	303 24 86	90		
IL 310-TS	303 24 87	90		
IL 315-TS	303 24 88	90		
IL 325-TS	303 24 89	100		
IL 340-TS	303 24 90	100		
IL 360-TS	303 25 23	100		
IL 400-TS	303 25 24	125		
IL 410-TS	303 24 91	125		
IL 425-TS	303 24 92	125		
IL 440-TS	303 24 93	125		
IL 475-TS	303 24 94	125		
IL 500-TS	303 25 25	140		
IL 525-TS	303 24 95	140		
IL 575-TS	303 24 96	140		
IL 615-TS	303 24 97	165		
IL 625-TS	303 24 98	165		
IL 650-TS	303 24 99	165		
IL 700-TS	303 25 00	165		