


**SOVELLUKSET:**

- Vesi
- Kaasu

**KYSY MEILTÄ**

- Muut koot
- Muut SDR-luokat

**MATERIAALIT:**

- PE100RC

**ASENNUS:**

Työkalu asennukseen,  
katso sivu 180


**ASENNUS:**

Työkalu asennukseen,  
katso sivu 180


**STANDARDITIT:**

- Täyttää vaatimukset
- ISO 3126
- EN 1555
- EN 12201

## IBECO läpivienti satula SDR11

IBECO PE-ylälästäus on suunniteltu tekemään ulostulo helpoksi olemassa olevasta putkesta.

Ylälästäussatula on myös kustannustehokas vaihtoehto valmiille osille




355-560



630-900

Tuote.nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. D1 (mm)	Ulostulo D2 (mm)	B mm	Ulostulo L1 (mm)	Paino kg	
OE35556006311	241 04 34	355-560	63	165	112	0,82	
OE35556007511	241 04 35	355-560	75	165	112	0,86	
OE35556009011	241 04 36	355-560	90	165	112	0,88	
OE35556011011	241 04 37	355-560	110	165	112	1,00	
OE63090006311	241 04 38	630-900	63	155	110	0,64	
OE63090007511	241 04 40	630-900	75	155	110	0,69	
OE63090009011	241 04 41	630-900	90	155	110	0,70	
OE63090011011	241 04 42	630-900	110	155	110	0,87	



## IBECO yläläpivienti VLS

PE100RC, SDR11; vesi PN16, kaasu PN10

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. D1 (mm)	Ulostulo D2 (mm)	Korkeus ulostulo L1 (mm)	Pituus mm	A mm	Installations- työkalu
OE31522511	241 04 43	315	225	120	360	360	L
OE35522511	241 04 44	355	225	120	360	360	L
OE40022511	241 04 45	400	225	120	360	360	L
OE45022511	241 04 46	450	225	120	360	360	L
OE50022511	241 04 48	500	225	120	360	360	L
OE56022511	241 04 49	560	225	120	360	360	L
OE63022511	241 04 50	630	225	120	360	360	L
OE71022511	241 04 51	710	225	120	360	360	L
OE80022511	241 04 52	800	225	120	374	374	L
OE90022511	241 04 53	900	225	120	374	374	L
OE100022511	241 04 55	1000	225	120	374	374	L