



SOVELLUKSET:

- EPDM (Sininen Venttiili):
 - Juomavesi
 - Neutraalitvedet
- NBR (Tiilenpunainen Venttiili):
 - viemäriveresi

LÄMPÖTILA:

- 0-40°C

STANDARDITIT:

- Muotoilu enl. EN 1074 del 1 & 2 ja EN 1171
- PE100 PN16 SDR11 putki enl EN 12201-2

Kysy meiltä

- Akseli muut materiaalit
- Suurempi sulkuventtiili
- Venttiili kaasulle

Fucoli-Somepal sulkuventtiili 3000 hitsattu pääty PN 16

Vapaa juoksu

Täysin vulkanisoitu kärki, joka on kiinnitetty sinkkipäällysteiseen CW617N-messinkiseen akselimutteriin (hyväksytty UBA-listalla). 4 akselitiivistettä varmistavat pitkän käyttöiän. Vakiomallissa akseli on haponkestävästä teräksestä 1.4404, jossa on kierretapit korkean lujuuden varmistamiseksi.

- Vapaa juoksu
- Sulkeminen pidempi kuin standardit
- Upotetut pulttit, jotka ovat suojattua sulalla massalla
- Karanrenkas joka kiinnittää akselin ja tarjoaa matalan sulkeutumismomentin.”



Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Paine- luokka	Putkelle Ulk. mm	L mm	E mm	H mm	H1 mm	Akseli mm	Kier. mm	Maks. Nm	kg
10723010	441 73 40	50	PN16	65	250	72	235	272	14,1	13	25	7
10723020	441 73 42	60	PN16	76	270	72	250	295	17,1	13	30	9
10723030	441 73 43	80	PN16	96	280	74	290	342	17,1	16	40	12
10723040	441 73 44	100	PN16	118	300	80	325	390	19,1	20	50	16
10723050	441 73 45	125	PN16	145	325	96	362	442	19,1	25	60	20
10723060	441 73 46	150	PN16	174	350	100	425	520	19,1	30	75	31
10723070	441 73 47	200	PN16	228	400	110	505	628	24,1	34	100	48
10723080	441 73 48	250	PN16	282	450	128	595	745	27,1	42	125	70
10723090	441 73 49	300	PN16	338	500	145	670	850	27,1	50	150	113
10723100	441 73 50	350	PN16	396	550	145	940	1180	32,1	57	175	260
10723110	441 73 51	400	PN16	452	600	145	940	1180	32,1	57	200	278
10723120	441 73 52	450	PN16	512	650	145	1120	1415	32,1	71	225	470
10723130	441 73 53	500	PN16	568	700	150	1120	1415	32,1	71	250	509

Pitkä Hitsattu:

10723043	437 63 23	100	PN16	118	600	230	325	390	19,1	20	50	24
10723063	437 63 24	150	PN16	174	600	225	362	520	19,1	30	75	48



HYVÄKSYNNÄT:



Komponentti	MATERIAALIT / Tiilenpunainen	Standardit
1 Akseli	Ruostumaton akseli rullaavat kiertet 1.4404	EN 10088-1
2 ohjausrenkas	Elastomer	
3 Uloin akselimutteri	Messinki	EN 12164
4 O-renkas	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
5 Akselimutteri	Akselimutteri sinkkivahvistettu messinki (CuZn36Pb3)	EN 12164
6 O-renkas	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
7 Yläosa	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
8 Pulttia	Ruostumaton teräs A2	EN 10088-1
9 Yläosa tiivistet	Räjähulk.sturvallinen EPDM/NBR	EN 681-1
10 Akselimutteri	Messinki	EN 12164
11 Keila	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
12 Pinnoitekeila	Täysin vulkanisoitu EPDM/NBR	EN 681-1
13 Venttiilipesä	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
14 Laakeri	Teräs	ISO 20516

