



SOVELLUKSET:

- EPDM (sin Venttiili):
 - Juomavesi
 - Neutraalit vedet
- NBR (pun Venttiili):
 - viemäriveresi

LÄMPÖTILA:

- 0-40°C

STANDARDITIT:

- Suunniteltu enl. EN 1074 del 1 & 2 ja EN 1171
- Muhvi PE putkelle PE80 ja PE100 enl. EN 1220-PN16 asti

Kysy meiltä

- Akseli muut materiaalit

Fucoli-Somepal vetovarma huoltoventtiili PN 16

90° suora pistoliitin PE ja ulk.kierteet; vapaa juoksu

Täysin vulkanisoitukeila kiinteä akselimutteri sinkkikaraistu CW617N messinki (hyväksyty UBA lista).

4-Akseliivierengas varmistaa pitkän käyttöiän



RSK nr.	RSK nr.	DN	Paine-luokka	Liitäntä D1	Putkelle Ulk. mm	L mm	E mm	H mm	H1 mm	Akseli (a) mm	a1 mm	a2 mm	Kier. Nm	Maks. kg	
430 21 19	432 84 89	25	PN16	utv.R32	32	145	68	177	228	13,1	18	35	7	10	3
430 21 20	432 84 90	32	PN16	utv.R50	40	174	77	206	276	13,1	18	35	10	15	5
430 21 22	432 84 91	40	PN16	utv.R50	50	199	96	206	276	13,1	18	35	10	15	6
430 21 23	432 84 92	50	PN16	utv.R50	63	230	110	238	320	13,1	18	35	13	25	8



HYVÄKSYNNÄT:



Materiaalit:

Komponentti	MATERIAALIT / Tötenpunainen	Standardit
1 Akseli	Ruostumaton akseli rullaavat kiertet 1.4404	EN 10088-1
2 ohjausrenkas	Elastomer	
3 Laakeri	POM	
4 Akseliiviste./O-rengas	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
5 Akselimutteri	Akselimutteri sinkkivahvistettu messinki (CuZn36Pb3)	EN12164
6 Karanrenkas	Ruostumaton teräs A2	EN 12164
7 Mansetti	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
8 Yläosa	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
9 Pultti yläosa	Ruostumaton teräs A2	EN 10088-1
10 Yläosa tiivist	Räjähulk.sturvallinen EPDM/NBR	EN 681-1
11 Keila	Messinki	EN 12164
12 Läpprenasstiviste	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
13 Puristusrenkas	POM	
14 Suojus	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
15 Pinnoitekeila	Täysin vulkanisoitu EPDM/NBR	EN 681-1
16 Venttiilipesä	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563

