

MATERIAALIT

- Fern-Flex™
- Tiiviste: neopreeni 6mm, 50 shore
- Asennusteline ja tukilevy: haponkestävää terästä
- EN 1.4436

LÄMPÖTILA:

Maks. LÄMPÖTILA: 50°C

MAKSIMI PAINE:

0,5 bar

Fernco satulaliitin

Fernco jälkiliittymäsätula voi asentaa kaikenlaisiin sileisiin putkiin, kuten esimerkiksi PVC:hen, PE:hen, teräkseen, valurautaan, betoniin, eterniittiin, lasikuituun tai saviputkeen, riippumatta materiaalin paksuudesta



Fernco joustava 45° jälkiliittymäsätula

Tukilevyllä, kestää painetta 0,5 bariin asti

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Ulostulo mm	Hylsy mm	
TA11045	310 95 73	160- 400	110	8	
TA16045	310 95 74	200- 400	160	8	
TA20045	310 96 19	300- 600	200	8	



Fernco joustava 90° jälkiliittymäsätula

Tukilevyllä, kestää painetta 0,5 bariin asti

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Ulostulo mm		
TA11090	310 96 36	160- 400	110		
TA16090	310 96 37	200- 400	160		



Pidennyspanta

Tuote. nr.	RSK nr.	Pituus mm	Selite
TA45BAND	310 96 33	900	Ökar Ulk. 285 mm

MATERIAALIT

Haponkestävä teräs
EN 1.4436



MATERIAALIT

- Fern-Flex™
- Tiiviste: neopren
- Asennuspanta ja tukilevy: Haponkestävä teräs EN 1.4436



Fernco joustava 45° jälkiliittymäsätula

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Ulostulo mm
Sad45x110	310 95 42	150- 380	110
Sad45x160	310 95 44	200- 380	160

Pidennyspanta



Tuote. nr.	RSK nr.	Pituus mm	Selite
Sad45Band	310 95 67	1600	Ökar Ulk. 380 mm (flera kan användas)

Fernco joustava 90° jälkiliittymäsätula Eztap



Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Ulostulo mm
Eztap4	310 95 36	150- 400	110
Eztap6	310 95 37	200- 425	160

Pidennyspanta



Tuote. nr.	RSK nr.	Pituus mm	Selite
Ezs-20	310 95 38	471	Ökar Ulk. 150 mm (flera kan användas)

Fernco 90° jälkiliittymäsätula Ez50



Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Borrkoko mm	Ulostulo mm
Ez50-32	310 95 91	110	54	50 / 40 / 32

MATERIAALIT:

- EPDM
- ABS Muovi
- Ruostumaton teräs 1.4301

TARVIKKEET:

235 91 30 muoville
235 91 59 betonille

TÄRKEÄÄ!

Varmista, että kumitiivistein kartiomainen reuna ei taivu taaksepäin, kun se työnnetään putkeen

Tarvikkeet:

Asennusta varten tarvitaan voiteluainetta.

Fernco jälkiliittymäsätula

Hyödyt tämäntyyppisen jälkiliittösätulan käytössä ovat muun muassa juurien tunkeutumisen estäminen, koska tiiveysaste on erittäin korkea.

Jälkiliittöslaatan asentaminen tarjoaa myös kustannustehokkaan ratkaisun, koska putkipetiä ei tarvitse asentaa. Kaivamista tarvitaan vain siinä pinnassa, johon satula kiinnitetään.”

Fernco Isom-T jälkiliittymäsätula

Uritettu muoviputket kaksoiseinämällä

Tuote.nr	RSK nr.	Putkelle	Maks. putki Ulk. mm	Seinän pak mm	Ulostulo	Porausreikä mm
ST150-300	238 50 09	DN300	355	5-30,5	DN150	177mm (+1mm/-0,5mm)
ST150-375-450	238 50 10	DN375-450	540	5-45,0	DN150	177mm (+1mm/-0,5mm)
ST150-500-600	238 50 11	DN500-600	720	10-60,0	DN150	177mm (+1mm/-0,5mm)

Fernco UA jälkiliittymäsätula

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle sis. mm	Reijän koko mm	Ulostulo mm
UA750	310 96 65	750- 3000	177	160



Fernco FA jälkiliittymäsätula

Betoniin liitettävä

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle sis. mm	Paksuus mm	Reijän koko mm	Ulostulo mm	Maksimi vääntömomentti (Nm)
FA150U	303 25 90	300-450	min 27,5	172	160 - 190	
FA150B	310 96 68	375- 1500	50- 150	172	160* - 190	6Nm
FA200B	310 96 69	450- 1500	50- 150	232	200* - 250	6Nm

FA150B



FA150U



*"Lisähaaraan voi tarvittaessa tulla liitin supistusosalla."

StandarditIT:

- BS EN 681-1
- BS EN 295-3
- BS EN 295-4
- BS EN 10088-2
- WIS 4-35-01
- WRc Approved™