

SOVELLUKSET:

- Vesi
- Kaasu

KYSY MEILTÄ

- Muut koot
- Muut SDR-luokat

Tuote.nr	RSK nr.	Putkelle Ulk.	Pituus	Paino	
		mm	mm	kg	
KE4516011	252 66 72	160	251	2,362	
KED4518011	252 66 73	180	368	6,84	BHZ
KED4520011	252 66 75	200	398	8,98	BHZ
KED4520011	252 66 76	200	398	8,98	BHZ
KED4522511	252 66 77	225	442	12,48	BHZ
KED4522511	252 66 78	225	442	12,48	BHZ
KED4525011	252 66 79	250	475	16,3	BHZ
KED4528011	252 66 80	280	527	22	BHZ
KED4531511	252 66 81	315	572	30,23	BHZ
KED4535511	252 66 82	355	923	57,6	BHZ
KED4540011	252 66 83	400	1023,5	74,3	BHZ
KED4545011	252 66 84	450	1008	119	BHZ
KED4550011	252 66 85	500	1202,5	156	BHZ

**IBECO PE sähköhitsaus T-putki**

Ulostulo hitsattu; PE100RC, SDR11; vesi PN16, kaasu PN10

Tuote.nr	RSK nr.	Putkelle Ulk.	Pituus	Paino	
		mm	mm	kg	
TE02011	253 19 64	20/20	107	0,092	
TE02511	253 19 65	25/25	107	0,08	
TE03211	253 19 66	32/32	107	0,115	
TE04011	253 19 67	40/40	107	0,178	
TE05011	253 19 68	50/50	156	0,323	
TE06311	253 19 69	63/63	154	0,392	
TE07511	253 19 70	75/75	223	0,714	
TE09011	253 19 71	90/90	242	1,057	
TE11011	253 19 72	110/110	264	1,607	
TE12511	253 19 73	125/125	288	2	
TED14011	253 19 74	140/140	551	5,47	BHZ
TE16011	253 19 75	160/160	352	3,9	
TE18011	253 19 76	180/180	360	9	
TED20011	253 19 78	200/200	726	12,38	BHZ
TED22511	253 19 79	225/225	799	16,3	BHZ
TED25011	253 19 80	250/250	889	22,3	BHZ
TED28011	253 19 81	280/280	1034	42,35	BHZ
TED31511	253 19 82	315/315	1100	43,11	BHZ
TED35511	253 19 83	355/355	1129	53,7	BHZ
TED40011	253 19 84	400/400	1230	63,4	BHZ
TED45011	253 19 85	450/450	1281	116	BHZ
TED50011	253 19 86	500/500	1430	154	BHZ

STANDARDITIT:

- Täyttää vaaatimukset
- ISO 3126
- EN 1555
- EN 12201