



#### MATERIAALI:

- Liitin: Fern-Flex™
- Kiinnityspanta: haponkestävä teräsEN1.4404

#### LÄMPÖTILA:

Maks. työskentely lämpötila: 50°C

#### ERIKOISMITAT:

Meiltä voit kysyä mittatilausliittimiä omilla mitoillasi

#### TARVIKKEET:

Työkalut Fernco liittimille, katso sivu 380

## Fernco joustavat putkiosat

Fernco:n joustavat putkiosat ovat suunniteltu yhdistämään erilaisia putkimateriaaleja ja -kokoja niin sadejärjestelmissä, kuin viemärijärjestelmissä.

Osat valmistetaan patentoitua elastomeeriseosta, Fern-Flex™, käyttäen, jaasennuspannat ovat tehty happokestävästä teräksestä.

Fern-Flex™-materiaalin joustavuus helpottaa asennusta ja tarjoaa turvallisen tiivistyksen kaiken tyyppisissä putkissa, kuten PVC, PE, kupari, teräs, valurauta/teräsvalurauta. Fern-Flex™-materiaalin ansiosta Fernco joustavat putkiosat ovat vuoto- ja lahosuojattu, ja ne kestävät hyvin kemikaaleja, ultriolettireunailyä, homeita ja kaasuja viemärijärjestelmissä.

## Fernco joustava kulmaputki

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Jänneväli mm	Hylsy mm	Maksimi vääntömomentti
QL150	310 95 77	40	40- 48	8	6Nm
QL200	310 95 78	50	50- 63	8	6Nm
QL300	310 95 79	75	80- 90	8	6Nm
QL400	310 95 80	100	98- 112	8	6Nm

Tiiviste Ultra Rib 2, 313



LÖYDÄ OIKEA LIITIN:

## Fernco joustava t-putki

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Jänneväli mm	Hylsy mm	Maksimi vääntömomentti
QT150	310 95 69	40	40- 48	8	6Nm
QT200	310 95 70	50	50- 63	8	6Nm
QT300	310 95 71	75	80- 90	8	6Nm
QT400	310 95 72	100	98- 112	8	6Nm

[www.findmycoupling.fi](http://www.findmycoupling.fi)

## Fernco korotuspalat

Joustavat kulma- ja t putket

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Mitat mm
QB150/125	310 96 24	40	40 x 48
QB215	310 95 81	50	48 x 60
QB32	310 95 82	75	60 x 85
QB43	310 95 83	100	85 x 112



## Fernco Joustava pääty

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Jänneväli mm	Hylsy mm	Maksimi vääntömomentti
QC102	310 95 93	50	55- 60	8	6Nm
2CI	310 95 94	65	61- 71	8	6Nm
QC103	310 95 95	75	75- 85	8	6Nm
3CI	310 95 96	80	88- 100	8	6Nm
QC104	310 95 97	100	108- 114	8	6Nm
4CI	310 95 98	125	115- 125	8	6Nm
QC105	310 95 99	140	135- 146	8	6Nm
QC106	310 96 00	150	155- 162	8	6Nm
6CI	310 96 01	175	170- 181	8	6Nm
QC108	310 96 02	200	200- 225	8	6Nm
8CI	310 96 03	225	223- 239	8	6Nm
9CI	310 96 04	250	243- 257	8	6Nm
10CI	310 96 05	280	268- 280	8	6Nm
12CI	310 96 06	300	315- 334	8	6Nm
14CI	310 96 07	350	350- 364	8	6Nm



## Fernco donitsi

Sisäiseen asentukseen olemassa olevaan muhviin

Tuote. nr.	RSK nr.	Sis. mm	Ulk. mm	Kytkenä esimerkkejä
FE610-403	310 66 33	110	190- 200	Vanha betoni 150- Muovi 110
FE610-603	310 66 34	160	190- 200	Vanha betoni 150- Muovi 160
FE638-403	310 66 35	110	205- 215	Uusi betoni 150- Muovi 110
FE638-603	310 66 32	160	205- 215	Uusi betoni 150- Muovi 160



## Fernco liitosrengas

Sisäisiin asentuksiin putkissa

Tuote. nr.	RSK nr.	Sis. mm	Ulk. mm
BR-64	310 96 25	110	145