

MATERIAALIT:

- Valurauta EN-GJS-500-7
- Kuula: alumiini tai valurauta
- Korroosiosuoja: Epoksi min 250 µm, DIN 3476-1, EN 14901. GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662)

STANDARDIT:

- Muotoilu EN 1074 del 3
- Laippa EN 1092-2 PN10/16
- Asennuspituus EN 558 taulukko 2 sarjas 48

KYSY MEILTÄ

- vaihtoehtoiset painot ja kuulat
- voidaan toimittaa kevytrakenteisena

Fucoli-Somepal kuulatakaiskuventtiili

Fucoli-Somepal kuulatakaiskuventtiili on rakenteeltaan itsepuhdistuva. Kuulatakaiskuventtiileissä on valmistettu alumiinista kokoalueella DN32- DN100 ja valuraudasta DN125 eteenpäin. Pallo on päällystetty vulkanoidulla EPDM-kumilla.

Paineläpäisyn vaimentamiseksi ja pallon kulumisen vähentämiseksi voimme toimittaa vaihtoehtoisia painoja.

Rakenne mahdollistaa pallon helpon poiston irrostusväkalun avulla.



Fucoli-Somepal 03.300 kuulatakaiskuventtiili PN 16

sis.päätykierre

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Paineluokka	Liitäntä	Pituus	Paino
			PN		mm	kg
10763514	496 84 74	32	16	Sis. G32	140	3
10763524	496 84 76	40	16	Sis. G40	150	3
10763534	496 84 77	50	16	Sis. G50	180	5

Fucoli-Somepal 03.301 kuulatakaiskuventtiili PN 10/16

laippa

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Laippaporaus	Pituus	Paino	
			PN	mm	kg	
10763544	496 84 78	40	10/16	180	7	
10763554	496 84 79	50	10/16	200	8	
10763564	496 84 80	60	10/16	240	10	
10763574	496 84 81	65	10/16	240	10	
10763584	496 84 82	80	10/16	260	14	
10763594	496 84 84	100	10/16	300	19	
10763604	496 84 85	125	10/16	350	25	
10763614	496 84 86	150	10/16	400	35	
10763624	496 84 87	200	10	500	61	
10763628	496 84 88	200	16	500	61	
10763634	496 84 89	250	10	600	99	
10763638	496 84 90	250	16	600	99	
10763644	496 85 12	300	10	700	147	
10763648	496 85 13	300	16	700	147	
10763654	496 85 14	350	10	800	206	
10763658	496 85 15	350	16	800	213	
10763664	496 85 16	400	10	900	299	
10763668	496 85 18	400	16	900	308	


HYVÄKSYNNÄT:
