



CHERNE mekaaninen putkitulppa

KYSY MEILTÄ

IBECO:lla on ainutlaatuinen konsepti, jossa voimme räätälöidä ja muokata tulppia eri käyttötarkoituksiin.

IBECO:lla on laaja valikoima mekaanisia putkitulppia käytettäväksi vesihuolto- ja viemärointi-, kaas- ja energiateollisuudessa. Mekaanisia tulppia on saatavilla jopa 100 baarin paineeseen asti



CHERNE Tarttuva

Asennetaan putken pätyyn

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Työalue mm	Pituus mm	Maks. paine mVp	
270-210	113 34 21	40	39- 42	44,5	12	
270-229	113 34 22	50	49- 55	47,5	12	
270-237	113 34 23	75	71- 79	63,5	12	
270-245	113 33 54	100	96- 103	63,5	12	
270-261	113 33 55	150	147- 154	95,3	12	
270-270	113 33 56	200	196- 204	95,3	12	



CHERNE Tarttuva

Asennetaan putken sisälle

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Työalue mm	Pituus mm	Maks. paine mVp	
270-296	113 33 57	100	96- 103	63,5	12	
270-253	113 33 58	150	147- 154	95,3	12	
270-288	113 33 59	200	196- 204	95,3	12	



CHERNE Tarttuva

Asennetaan putken sisälle; putkiläpivienti

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Työalue mm	Pituus mm	Maks. paine mVp	Läpivienti	
270-326	-	100	96- 103	63,5	12	ulk. R6	
270-334	-	150	147- 154	95,3	12	ulk. R15	
270-342	-	200	196- 204	95,3	12	ulk. R15	



Kysy meiltä

- Isommat koot
- Isommat jännevälit



CHERNE Kwik 'N Sure

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Työalue mm	Pituus mm	Maks. paine bar	
269-832	113 33 60	10	10- 11	48	9,6	
269-840	113 33 61	15	13- 14	48	9,6	
269-867	113 33 62	20	18- 22	52	9,6	
269-875	113 33 63	25	22- 26	52	7,5	
269-883	113 33 64	32	32- 36	52	6,9	
269-891	113 33 65	40	36- 40	48	4,8	
269-905	113 33 66	50	44- 52	67	7,5	
269-913	113 33 67	65	58- 69	70	3,1	
269-921	113 33 68	80	69- 79	79	2,0	
269-948	113 33 69	100	95- 105	79	1,0	
269-956	113 33 70	125	122- 132	83	1,0	



IBECO mekaaninen putkitulppa

Valmistettu alumiinista; Läpivienti

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Paino kg	Työalue mm	Maks. paine bar	Pituus mm	Läpivienti	
H71012	113 34 54	40	0,17	38- 50	2	94	ulk. R15	
H71022	113 34 55	50	0,22	49- 62	2	90	ulk. R15	
H71032	113 34 56	65	0,27	62- 77	2	92	ulk. R15	
H71042	113 34 57	75	0,31	73- 89	1,3	94	ulk. R15	
H71052	113 34 58	90	0,36	84- 103	1	96	ulk. R15	
H71062	113 34 59	100	0,36	94- 110	0,7	94	ulk. R15	
H71072	113 34 60	114	0,47	112- 130	0,7	140	ulk. R15	
H71082	113 34 62	125	0,79	125- 142	0,7	95	ulk. R15	
H71092	113 34 63	150	0,70	146- 168	0,7	96	ulk. R15	
H72042	113 34 64	175	1,92	175- 200	0,5	100	ulk. R25	
H72052	113 34 65	200	1,59	193- 220	0,5	100	ulk. R25	
H72062	113 34 66	225	2,06	220- 240	0,5	170	ulk. R25	
H72072	113 34 67	250	2,52	245- 270	0,5	178	ulk. R25	
H72076	113 34 68	275	3,45	274- 328	0,5	200	ulk. R25	
H72082	113 34 69	300	3,42	295- 325	0,5	200	ulk. R25	
H72090/2	113 34 70	325	4,75	325- 360	0,3	230	ulk. R25	
H72092	113 34 71	350	6,95	350- 385	0,3	215	ulk. R25	
H72102	113 34 72	375	5,35	370- 410	0,3	225	ulk. R25	
H72112	113 34 73	400	5,9	390- 435	0,3	225	ulk. R25	
H72131	113 34 74	450	8,75	445- 495	0,3	225	ulk. R50	
H72142	113 34 75	500	11,3	495- 550	0,3	255	ulk. R50	
H72152	113 34 76	525	11,3	495- 550	0,2	255	ulk. R50	
H72162	113 34 77	600	15,85	595- 650	0,2	255	ulk. R50	

Kysy meiltä

- Muut koot ja jännevälit



IBECO mekaaninen putkitulppa

Valmistettu nylonista; Läpivienti

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Paino kg	Työalue mm	Maks. paine bar	Läpivienti
H74021	113 33 71	50	0,07	48,5- 62,2	1,4	ulk. R15
H74041	113 33 73	75	0,11	74- 86	0,85	ulk. R15
H74051	113 33 74	90		85- 102		ulk. R15
H74061	113 33 75	100	0,15	95,2- 108,5	0,34	ulk. R15
H74091	113 33 76	150	0,32	143- 161	0,34	ulk. R15



IBECO mekaaninen putkitulppa

Valmistettu teräksestä; läpivienti

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Paino kg	Työalue mm	Maks. paine bar	Läpivienti
H73011	113 33 77	40	0,11	38- 53	2,07	ulk. R15
H73021	113 33 78	50	0,14	50- 62	2,07	ulk. R15
H73031	113 33 79	65	0,21	62- 80	2,07	ulk. R15
H73041	113 33 80	75	0,23	73- 92	1,38	ulk. R15
H73051	113 33 81	90	0,34	86- 99	1,03	ulk. R15
H73061	113 33 82	100	0,33	94- 110	0,69	ulk. R15
H73071	113 33 83	115	0,50	112- 125	0,69	ulk. R15
H73081	113 33 84	125	0,52	124- 140	0,69	ulk. R15
H73091	113 33 85	150	0,69	147- 165	0,69	ulk. R15
H73541	113 33 86	175	1,4	172- 200	0,48	ulk. R25
H73551	113 33 87	200	1,4	190- 210	0,48	ulk. R25
H73561	113 33 88	225	1,8	214- 234	0,48	ulk. R25
H73571	113 33 89	250	2,5	239- 275	0,48	ulk. R25
H73581	113 33 90	300	3,3	298- 320	0,48	ulk. R25
H73591	113 33 91	350	6,7	348- 400	0,34	ulk. R25
H73601	113 33 92	375	7	370- 425	0,34	ulk. R25
H73611	113 33 93	400	7,6	384- 444	0,34	ulk. R25
H73631	113 33 94	450	11	450- 500	0,34	ulk. R50

Kysy meiltä

- Muut koot ja Jännevälit



IBECO Tyyppi 345 mekaaninen putkitulppa

Korkeapaineeseen; valmistettu alumiinista, tiivisteellä varustettu rengas, läpivienti

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Työalue mm	Maks. paine bar	Läpivienti	
03450049		12	12-12	30		
03450846		13	13-14	30		
03450063		14	14-16	30		
03450839	113 35 60	16	16- 18	30	-	
03450070	113 35 61	20	20- 25	30	-	
03450083	113 35 62	25	25- 30	30	-	
03450089	113 35 63	30	30- 35	25	ulk. R8	
03450090	113 35 64	35	35- 40	20	ulk. R8	
03450101	113 35 65	40	40- 45	20	ulk. R8	
03450105	113 35 66	50	50- 55	20	ulk. R8	
03450113	113 35 67	60	60- 65	15	ulk. R8	
03450121	113 35 68	65	65- 70	15	ulk. R8	
03450125	113 35 69	70	70- 75	10	ulk. R8	
03450129	113 35 70	75	75- 80	8	ulk. R8	
03450139	113 35 71	80	77- 92	3,6	ulk. R20	
03450152	113 35 72	90	87- 102	3,3	ulk. R20	
03450160	113 35 73	100	97- 112	3,0	ulk. R20	
03450164	113 35 74	110	107- 122	2,8	ulk. R20	
03450168	113 35 75	125	122- 137	2,7	ulk. R20	
03450171	113 35 76	130	127- 142	2,6	ulk. R20	
03450174	113 35 77	140	137- 152	2,5	ulk. R20	
03450177	113 35 79	150	147- 162	2,4	ulk. R20	
03450180	113 35 80	160	157- 172	2,2	ulk. R20	
03450188	113 35 81	175	172- 187	2,1	ulk. R20	
03450192	113 35 82	190	187- 202	1,9	ulk. R20	
03450195	113 35 83	200	197- 212	1,8	ulk. R20	
03450198	113 35 84	210	207- 223	1,7	ulk. R20	
03450224	113 35 88	250	247- 262	1,5	ulk. R32	
03450228	113 35 89	260	257- 272	1,3	ulk. R32	
03450232	113 35 90	300	297- 312	1,2	ulk. R32	
03450247	113 35 91	310	307- 325	1,0	ulk. R32	
03450250	113 35 92	350	345- 365	0,9	ulk. R32	
03450263	113 35 93	400	395- 415	0,6	ulk. R32	
03450268	113 35 94	450	445- 465	0,5	ulk. R50	
03450273	113 35 95	500	495- 515	0,5	ulk. R50	
03450278	113 35 97	600	595- 615	0,5	ulk. R50	

Kysy meiltä

- Muut koot ja jännevälit



IBECO Tyypin 350 mekaaninen putkitulppa

Korkeaan paineeseen; valmistettu alumiinista, kaksi tiivistysrengasta, Läpivienti-kuulaventtiili ja päätylevy.

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Työalue mm	Maks. paine bar	Läpivienti	
03500001		14	14- 19	30		
03500002	113 35 98	16	16- 21	30	Sis. G8	
03500003	113 35 99	20	20- 25	30	Sis. G8	
03500004	113 36 00	25	25- 30	30	Sis. G8	
03500005	113 36 01	30	30- 35	25	Sis. G8	
03500006	113 36 02	35	35- 40	20	Sis. G8	
03500007	113 36 03	40	40- 45	20	Sis. G8	
03500008	113 36 04	50	50- 55	20	Sis. G8	
03500009	113 36 05	60	60- 65	16	Sis. G8	
03500010	113 36 06	65	65- 70	16	Sis. G8	
03500011	113 36 07	70	70- 75	16	Sis. G8	
03500012	113 36 08	75	75- 80	16	Sis. G8	
03500013	113 36 09	80	75- 95	16	Sis. G10	
03500014	113 36 11	90	85- 105	16	Sis. G10	
03500015	113 36 12	100	95- 115	16	Sis. G10	
03500016	113 36 13	110	107- 125	15,5	Sis. G10	
03500017	113 36 14	125	120- 140	15	Sis. G10	
03500018	113 36 15	140	135- 155	14	Sis. G10	
03500019	113 36 16	150	145- 165	13	Sis. G10	
03500020	113 36 17	160	155- 175	12,5	Sis. G10	
03500021	113 36 18	175	170- 190	12	Sis. G10	
03500022	113 36 19	190	185- 205	12	Sis. G15	
03500023	113 36 20	200	195- 215	11,5	Sis. G15	
03500024	113 36 21	210	205- 225	11,5	Sis. G15	
03500025	113 36 22	225	220- 240	11	Sis. G15	
03500027	113 36 24	250	245- 265	10	Sis. G20	
03500028	113 36 25	260	255- 275	9,5	Sis. G20	
03500029	113 36 26	300	295- 315	9	Sis. G20	
03500030	113 36 27	310	306- 323	8,5	Sis. G20	
03500031	113 36 28	350	345- 365	7	Sis. G20	
03500032	113 36 29	400	395- 415	6	Sis. G20	
03500033	113 36 30	450	445- 465	5	Sis. G20	
03500034	113 36 31	500	495- 515	4,5	Sis. G20	

Kysy meiltä

- Muut koot ja jännevälit



IBECO Tyyppi 360 mekaaninen putkitulppa

Korkeampiin paineisiin; valmistettu teräksestä,
läpivienti kuulenttiili ja päätylevy.

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Työalue mm	Maks. paine bar	Läpivienti	Korkeus mm	Päätylevy mm
03600002	113 36 32	14	14- 16	100	Sis. G8	235	50x50x6
03600003	113 36 33	20	20- 25	100	Sis. G8	220	60x50x6
03600004	113 36 34	25	25- 30	100	Sis. G8	240	60x60x8
03600005	113 36 35	30	30- 35	100	Sis. G8	280	60x60x8
03600006	113 36 36	35	35- 40	100	Sis. G8	280	60x60x8
03600007	113 36 37	40	40- 45	100	Sis. G8	280	60x60x8
03600008	113 36 38	50	50- 55	100	Sis. G8	280	60x60x8
03600009	113 36 39	60	60- 65	100	Sis. G8	285	60x60x8
03600010	113 36 40	65	65- 70	100	Sis. G8	285	60x60x8
03600011	113 36 41	70	70- 75	100	Sis. G8	285	60x60x8
03600012	113 36 42	75	75- 80	100	Sis. G10	325	80x80x12
03600013	113 36 43	80	76- 92	100	Sis. G15	365	100x100x15
03600014	113 36 44	90	86- 106	100	Sis. G15	365	100x100x15
03600015	113 36 45	100	96- 112	100	Sis. G15	365	100x100x15
03600016	113 36 46	110	107- 125	95	Sis. G15	365	100x100x15
03600017	113 36 47	125	121- 137	92,5	Sis. G20	365	120x120x15
03600018	113 36 49	140	136- 156	90	Sis. G20	365	120x120x15
03600019	113 36 50	150	146- 162	90	Sis. G20	365	120x120x15
03600020	113 36 51	160	156- 172	88	Sis. G20	365	120x120x15
03600021	113 36 52	175	171- 187	85	Sis. G20	365	120x120x15
03600022	113 36 53	190	186- 206	80	Sis. G20	365	120x120x15
03600023	113 36 54	200	196- 212	80	Sis. G20	365	120x120x15
03600024	113 36 55	210	206- 222	77,5	Sis. G20	365	120x120x15
03600025	113 36 56	225	221- 237	75	Sis. G20	365	120x120x15
03600026	113 36 57	250	246- 263	70	Sis. G20	365	120x120x15
03600027	113 36 58	260	256- 273	65	Sis. G20	365	120x120x15
03600028	113 36 59	275	271- 288	60	Sis. G20	365	120x120x15
03600029	113 36 60	300	296- 313	60	Sis. G20	365	120x120x15
03600030	113 36 61	310	306- 323	57	Sis. G20	365	120x120x15
03600031	113 36 62	350	342- 370	50	Sis. G20	365	120x120x15
03600032	113 36 63	400	392- 420	35	Sis. G20	365	120x120x15
03600033	113 36 64	450	446- 463	30	Sis. G20	365	120x120x15
03600034	113 36 65	500	492- 520	30	Sis. G20	365	120x120x15
03600035	113 36 66	600	592- 620	25	Sis. G50	440	
03600036	113 36 67	700	696- 713	20	Sis. G50	440	
03600037	113 36 68	800	796- 813	18	Sis. G50	440	